

Tipo di bruciatore MILLBERG	Potenza	Consumo in fiamma MAX	Consumo medio su FORNO ROTANTE :					
			dopo 5 ore di lavoro a temperatura cottura pizza (330-350°C sul piano di cottura)					
			Ø 90 cm	Ø 110 cm	Ø 120 cm	Ø 130 cm	Ø 140 cm	Ø 150 cm
<i>bruciatore atmosferico senza ventilatore</i> GR S2 / GR S8	22 KW	GPL : 2,05 kg/h Metano 3,00mc/h						
	25 KW	GPL : 2,31 kg/h Metano 3,34mc/h						
	29 KW	GPL : 2,68 kg/h Metano 3,88mc/h	GPL : 1,10 kg/h Metano 1,35mc/h	GPL : 1,35 kg/h Metano 1,88mc/h	GPL : 1,85 kg/h Metano 2,55mc/h			
	34 KW	GPL : 3,14 kg/h Metano 4,67mc/h	GPL : 1,10 kg/h Metano 1,35mc/h	GPL : 1,35 kg/h Metano 1,88mc/h	GPL : 1,85 kg/h Metano 2,55mc/h			
<i>bruciatore elettromeccanico con ventilatore</i> SPITFIRE New Generation	34,8 KW	GPL : 2,50 kg/h Metano 3,50mc/h		GPL : 0,75 kg/h Metano 1,00mc/h	GPL : 1,00 kg/h Metano 1,35mc/h	GPL : 1,20 kg/h Metano 1,65mc/h	GPL : 1,50 kg/h Metano 2,00mc/h	
<i>bruciatore elettronico modulante con soffiante</i>								
SILVER SPITFIRE	25 KW	GPL : 1,79 kg/h Metano 2,50mc/h	GPL : 0,65 kg/h Metano 0,70mc/h	GPL : 0,75 kg/h Metano 0,95mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,30mc/h	GPL : 1,15 kg/h Metano 1,58mc/h		
SILVER PLUS SPITFIRE	25 KW	GPL : 1,79 kg/h Metano 2,50mc/h	GPL : 0,50 kg/h Metano 0,60mc/h	GPL : 0,70 kg/h Metano 0,90mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,25mc/h	GPL : 1,15 kg/h Metano 1,50mc/h		
GOLD 29 SPITFIRE	29 KW	GPL : 2,08 kg/h Metano 2,90mc/h		GPL : 0,70 kg/h Metano 0,90mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,25mc/h	GPL : 1,15 kg/h Metano 1,50mc/h	GPL : 1,35 kg/h Metano 1,75mc/h	
GOLD 34 SPITFIRE	34 KW	GPL : 2,44 kg/h Metano 3,42mc/h		GPL : 0,70 kg/h Metano 0,90mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,25mc/h	GPL : 1,15 kg/h Metano 1,50mc/h	GPL : 1,35 kg/h Metano 1,75mc/h	GPL : 1,55 kg/h Metano 2,00mc/h

Tipo di bruciatore MILLBERG	Potenza	Consumo in fiamma MAX	Consumo medio su FORNO ROTANTE :					
			dopo 10 ore di lavoro a temperatura cottura pizza (330-350°C sul piano di cottura)					
			Ø 90 cm	Ø 110 cm	Ø 120 cm	Ø 130 cm	Ø 140 cm	Ø 150 cm
<i>bruciatore atmosferico senza ventilatore</i> GR S2 / GR S8	22 KW	GPL : 2,05 kg/h Metano 3,00mc/h						
	25 KW	GPL : 2,31 kg/h Metano 3,34mc/h						
	29 KW	GPL : 2,68 kg/h Metano 3,88mc/h	GPL : 1,00 kg/h Metano 1,05mc/h	GPL : 1,10 kg/h Metano 1,50mc/h	GPL : 1,20 kg/h Metano 1,75mc/h			
	34 KW	GPL : 3,14 kg/h Metano 4,67mc/h	GPL : 1,00 kg/h Metano 1,05mc/h	GPL : 1,10 kg/h Metano 1,50mc/h	GPL : 1,20 kg/h Metano 1,75mc/h			
<i>bruciatore elettromeccanico con ventilatore</i> SPITFIRE New Generation	34,8 KW	GPL : 2,50 kg/h Metano 3,50mc/h		GPL : 0,50 kg/h Metano 0,60mc/h	GPL : 0,60 kg/h Metano 0,80mc/h	GPL : 0,80 kg/h Metano 1,00mc/h	GPL : 1,20 kg/h Metano 1,20mc/h	GPL : 1,40 kg/h Metano 1,50mc/h
<i>bruciatore elettronico modulante con soffiante</i>								
SILVER SPITFIRE	25 KW	GPL : 1,79 kg/h Metano 2,50mc/h	GPL : 0,50 kg/h Metano 0,55mc/h	GPL : 0,60 kg/h Metano 0,65mc/h	GPL : 0,70 kg/h Metano 0,95mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,30mc/h		
SILVER PLUS SPITFIRE	25 KW	GPL : 1,79 kg/h Metano 2,50mc/h	GPL : 0,45 kg/h Metano 0,50mc/h	GPL : 0,50 kg/h Metano 0,60mc/h	GPL : 0,70 kg/h Metano 0,90mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,25mc/h		
GOLD 29 SPITFIRE	29 KW	GPL : 2,08 kg/h Metano 2,90mc/h		GPL : 0,50 kg/h Metano 0,60mc/h	GPL : 0,70 kg/h Metano 0,90mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,25mc/h	GPL : 1,15 kg/h Metano 1,50mc/h	
GOLD 34 SPITFIRE	34 KW	GPL : 2,44 kg/h Metano 3,42mc/h		GPL : 0,50 kg/h Metano 0,60mc/h	GPL : 0,70 kg/h Metano 0,90mc/h	GPL : 0,90 kg/h Metano 1,25mc/h	GPL : 1,15 kg/h Metano 1,50mc/h	GPL : 1,35 kg/h Metano 1,75mc/h